

Akustikabsorber

PS NOIR



Film en polyuréthane noir et mousse de polyuréthane absorbante.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBECA88.

Genre	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg)
PS-15 plaque	26001	-	12	0,463
PS-15 A plaque	26087	x	12	0,463
PS-15 rouleau	26010	-	12	0,463
PS-15 A rouleau	26068	x	12	-
PS-25 plaque	26004	-	12	0,765
PS-25 A plaque	26088	x	12	0,765
PS-25 rouleau	26012	-	12	0,765
PS-25 A rouleau	26090	x	12	0,765
PS-40 plaque	26007	-	17	1,218
PS-40 A plaque	26089	x	17	1,218
PS-40 rouleau	26014	-	17	1,218
PS-40 A rouleau	26091	x	17	1,218

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Composition

Film en polyuréthane noir et mousse de polyuréthane absorbante.

— Épaisseurs

15mm 25mm 40mm

FORMATS

— Plaques

1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.

— Rouleaux

Épaisseur 15mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.
Épaisseur 25mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.
Épaisseur 40mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 15m lin approx.

APPLICATIONS

Revêtement absorbant de cabines insonorisées ou de véhicules où il existe un risque d'imprégnation d'hydrocarbures ou d'eau par le matériau absorbant.

Akustikabsorber

PS NOIR

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

