

Akustikabsorber

AGLO FAR



Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m³ de densité.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBCEA88.

Genre	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg.)
AGLO FAR 150/20	28304	-	21	3
AGLO FAR + AUTO 150/20	28306	x	21	3
AGLO FAR 150/40	28305	-	18	6
AGLO FAR + AUTO 150/40	28307	x	18	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Composition

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m³ de densité.

— Épaisseurs

20mm 40mm

FORMATS

— Plaques

2000x1000 mm

— Rouleaux

Consulter fabrication en rouleaux.

APPLICATIONS

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption.

Akustikabsorber

AGLO FAR

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

